



Tubo Cavidotto PE corrugato 450N Nero banda bianca

Descrizione

Tubazione in polietilene corrugato a doppia parete, realizzato per coestruzione continua delle due pareti, di colore nero con bande coestruse di colore bianco all'esterno e nero all'interno. Confezionata in rotoli da 25 o 50 metri o in barre da 6 metri, completa dimanicotto di giunzione e filo preinserito per il traino con cordino di tiro (solo per i rotoli). Il tubo per protezione cavi dovrà essere rispondente alla norma EN 61386-1 ed EN 61386-24 certificato dall'istituto accreditato IMQ, marcato CE con classificazione di resistenza all'urto serie N e resistenza allo schiacciamento superiore di 450 N.

La tubazione sarà prodotta da azienda regolarmente iscritta al Consorzio obbligatorio PolieCo D.Lgs. (152/2006 - art. 234) e dotata dei seguenti sistemi di gestione:
- qualità, secondo UNI EN ISO 9001;
- ambiente, secondo UNI EN ISO 14001;
- energia, secondo UNI CEI EN ISO 50001:2018;
certificati e validati da ente terzo accreditato.

Il produttore applica codice etico e modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e fornisce informazioni relative ai propri impatti economici, ambientali e sociali (ESG) rendicontati da un Bilancio di Sostenibilità conforme ai GRI Standards 2021 verificato da ente terzo.



L'immagine ha il solo scopo illustrativo


Caratteristiche della materia prima in granuli

Densità media	g/cm ³	≥ 0,93	EN ISO 1183-1
Indice di fluidità di massa (190°C; 5 kg)	g/10 min	≤ 1,6	EN ISO 1133
Modulo di elasticità	MPa	≥ 800	ISO 527
Coefficiente di Poisson	-	0.45	-

Caratteristiche generali

Resistenza allo schiacciamento	N	> 450	EN 61386-1:2008 ed EN 61386-24:2010
Raggio di curvatura	min	15*DE	-
Limiti di impiego	°C	-20 / +60	-



**Tubo Cavidotto PE corrugato 450N Nero banda bianca****Dimensionali**

DE/OD [mm]	DI/ID [mm]	L* [m]
40	31	25/50
50	40	25/50
63	51	25/50
75	63	25/50
90	76	25/50
110	92	25/50
125	105	25/50
160	137	25/50
200	171	25

* I valori indicati si riferiscono allo standard produttivo con tolleranze pari al 3%. Su richiesta in barre da 3/6 m per diametri da DE110 a DE200

Marcatura

PIIP 287 IEMMEQU BLACK COR Ø DATA ORA TPC CE N 450N UV EN 61386-1-24 ITALCOR 0704

