

## SCHEDA TECNICA TUBO CORRUGATO NERO



Il tubo corrugato . . . è prodotto in polietilene, il suo impiego è particolarmente adatto alla protezione dei cavi elettrici e telecomunicazioni ed è comprensivo di tirafilo in nylon all'interno.

Il cavidotto NERO viene estruso in due pareti, quella interna liscia per agevolare l'inserimento dei cavi, e quella esterna corrugata per rendere il manufatto resistente.

Proprio queste doti permettono una estrema leggerezza del tubo, che può essere facilmente posato/utilizzato in qualsiasi tipologia di terreno, senza comprometterne le sue caratteristiche sia tecniche che prestazionali che lo rendono estremamente duttile.

### CARATTERISTICHE TECNICHE E RIFERIMENTI NORMATIVI

| Diametro | Diametro esterno mm |       |       | Diametro interno mm |       | Altezza costola mm |
|----------|---------------------|-------|-------|---------------------|-------|--------------------|
|          | Min.                | Max.  | Prod. | Min                 | Prod. |                    |
| 40       | 40,0                | 40,8  | 40,4  | 30                  | 31,2  | 4,6                |
| 50       | 50,0                | 51,0  | 50,6  | 37                  | 40,3  | 5,2                |
| 63       | 63,0                | 64,2  | 63,7  | 47                  | 51,3  | 6,2                |
| 75       | 75,0                | 76,4  | 75,3  | 56                  | 61,1  | 7,2                |
| 90       | 90,0                | 91,7  | 90,5  | 67                  | 76,0  | 8,0                |
| 110      | 110,0               | 112,4 | 110,4 | 78                  | 94,3  | 10,2               |
| 125      | 125,0               | 127,3 | 125,6 | 94                  | 105,8 | 10,4               |
| 160      | 160,0               | 162,9 | 160,5 | 120                 | 138,8 | 10,8               |
| 200      | 200,0               | 203,6 | 201,2 | 150                 | 178,5 | 11,2               |