

DK1623AP305



**CAVO FLESSIBILE SCHERMATO U/FTP PER RETI
CATEGORIA 6A IN RAME MATASSA MT.305**

Codice prodotto: **DK1623AP305**

Codice EAN: **4016032426004**

Unità: **NR**

Marca: **DIGITUS**

Peso: **18,500 Kg.**

Cavo Digitus per ottime prestazioni della rete.

Cavo flessibile multifilare CAT 6A schermato U-FTP patch cable AWG 26/7, LSZH, simplex, colore grigio

Questi cavi sono fabbricati e testati secondo le specifiche ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173.

Garantiscono che il sistema cablato sia conforme alle specifiche ISO & EN e quindi forniscano livelli di prestazioni ottimali ai vostri cavi.

Questo tipo di cavo si può assemblare coi connettori RJ45 per assemblare cavi patch di rete.

Guaina: HD-PE

Diametro esterno: 0.55 mm nominale

Diametro totale: 5.8 mm nominale

Carico di tensione: 150 N max.

Raggio piegamento dinamico: 8x AD mm min.

Raggio piegamento statico: 4x AD mm min.

Temperatura di immagazzinamento e spedizione: -10 °C up to +75 °C

Temperatura operativa: -10 °C up to +60 °C

Temperatura di installazione: 0 °C up to +50 °C

DC loop resistance: . 280 . km

Resistance unbalance . 2%

DK1623AP305

Insulation resistance: . 2000M./km @500V

Capacitanza nominale. 48 nF/km @ 800 Hz

Capacitanza unbalance (pair-ground): . 1500 nF/km

Impedenza caratteristica: 100 ± 15 Ohm @ 10-100 MHz

NVP: 67%

Propagation delay: nom. . 555 ns/100 m

Delay skew: nom. . 50 ns/ 100 m

Test voltage (DC 1 min) core/core: 1000V

Coupling attenuation: . 4 dB

Categoria: CAT 6A

Schermatura: U-FTP, coppie in lamina di metallo

Struttura del cavo: 4 x 2 AWG 26/7, coppia intrecciata

Colore: grigio

Guaina: LSOH