

DK1623AVH305



**MATASSA 305 MT. CAVO SOLIDO SCHERMATO
U/FTP HALOGENFREE PER RETI CATEGORIA 6A
IN RAME CLASSE CPR: ECA**

Codice prodotto: **DK1623AVH305**

Codice EAN: **4016032344124**

Unità: **NR**

Marca: **DIGITUS**

Peso: **15,000 Kg.**

DIGITUS CAT 6A U-FTP Cavo di installazione grezzo, Colore blu luminoso RAL 5012.

Cavo unifilare, specifico per reti, per inserimento nelle prese a muro delle installazioni di rete.

DIGITUS® cavi di installazione categoria 6A U-FTP sono progettati e testati ai sensi di ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 e le specifiche YD/T1019 categoria 6A.

Ogni cavo è formato da conduttori isolati in polietilene AWG 23 in 8 colori.

I conduttori sono attorcigliati in 4 coppie.

I dettagli stampati sul rivestimento esterno contengono il nome del marchio e il numero dell'articolo.

Sistema garantito 25 anni

Guaina esterna privo di alogeni LS0H

Categoria 6A compatibile, ISO/IEC 11801, TIA/-586-C.2, YD/T1019

Bobina a estrazione per un minor spreco di carta

Conduttore AWG 23

500 MHz, supporta Gigabyte 10/100/1000

Conduttore base: AWG 23/1 solido

Isolamento: SFS-PE

Numero totale di conduttori isolati: 8, intrecciati in 4 coppie

DK1623AVH305

Codice colore: Blu-Bianco, Arancione-Bianco, Verde-Bianco, Marrone-Bianco

Schermatura su ogni coppia: foglio di alluminio, garantendo una copertura del 100%

Rivestimento esterno: LSOH

Temperatura di conservazione: -20 a +60°C

Temperatura d'installazione: 0 a +50°C

Standard di ritardanza fiamma: IEC 60332-1-1 (1.2)(2004-07)

Colore: Blu luminoso

Categoria: CAT. 6a

Colore: blu brillante